

Kosztorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe				
1.1	BCD D-01.01.01.02 BCD 201403	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim	km	0,170		
1.2	BCD D-01.03.02.22 BCD 201403	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	6,000		
1.3	BCD D-01.03.02.27 BCD 201403	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	m3	0,900		
1.4	BCD D-01.03.25.22 BCD 201403	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 2000/ha	ha	0,060		
2	45000000-7 CPV	Roboty budowlane				
2.1	BCD D-02.01.01.62 BCD_201403	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km (ścięcie zawyżonych poboczy, regulacja pochylenia skarp, korytowanie)	m3	85,000		
2.2	BCD D-03.01.01.21 BCD_201403	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa, rur żelbetowych lub hdpe fi 50 cm, kl. obc. A	m	6,000		
2.3	BCD D-03.01.01.41 BCD 201403	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 50 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m3	3,080		
2.4	BCD D-04.01.02.03 BCD 201403	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	637,500		
2.5	BCD D-04.04.02.14 BCD 201403	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	637,000		
2.6	BCD D-04.08.01.04 BCD 201403	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. do 5 km przy średniej grubości 3 cm	t	37,294		
2.7	BCD D-05.03.05.20 BCD 201403	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	488,750		
2.8	BCD D-05.02.01.21 BCD 201403	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - pobocza	m2	127,500		
2.9	BCD D-05.03.08.01 BCD 201403	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km - pobocza	m2	127,500		
2.10	BCD D-06.04.01.02 BCD 201403	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm	m	10,000		
2.11	BCD D-06.01.06.21 BCD 201403	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m2	67,200		
2.12	BCD D-06.01.01.01 BCD 201403	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III	m2	340,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:

zł

zł

zł