

**KOSZTORYS
OFERTOWY**

Odbudowa drogi gminnej nr ew. dz. 136/2 Goźlice - Kurów od km 0+000 do km 0+570

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Podbudowa					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0.570		
d.1	dróg w terenie równinnym				
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m ²	2286.000		
d.1	w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 570-62=508x4,50=2286				
3	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych	m ²	372.000		
d.1	62x6=372				
4	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	279.000		
d.1	62x4,50=279				
5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po	m ²	279.000		
d.1	zagęszczeniu 20 cm 62x4,50=279				
6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po	m ²	279.000		
d.1	zagęszczeniu 10 cm				
Razem dział: Podbudowa					
2 Nawierzchnia					
7	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sorto-	m ³	281.940		
d.2	wanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm 508x3,70x0,15=281,94				
8	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu-	t	153.900		
d.2	miczną asfaltową mechanicznie 570x3,6x0,075=153,9				
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²	1995.000		
d.2	o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 570x3,50=1995				
Razem dział: Nawierzchnia					
3 Roboty wykończeniowe					
10	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości	m ²	504.500		
d.3	ścinania 10 cm 508x0,5+501x0,5=254+250,5=504,5				
11	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykony-	m ²	504.500		
d.3	wane mechanicznie gr. 20cm 508x0,5+501x0,5=504,5				
12	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykony-	m ²	62.000		
d.3	wane mechanicznie gr. 6cm 62x0,5x2=62				
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: