

**KOSZTORYS
OFERTOWY**

Odbudowa drogi gminnej nr. ewid. 340 Olbierzowice dł. 400 m od km 0 + 000 do km 0 + 400

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Podbudowa					
1 d.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 400 x 3,70 = 1480	m ²	1480		
2 d.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm 400 x 3,7 x 0,15 = 222	m ³	222		
Razem dział: Podbudowa					
2 Nawierzchnia					
3 d.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną mineralno-asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ² 400 x 3,60 x 0,075 = 108	t	108		
4 d.2	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych mineralno-asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 400 x 3,50 = 1400	m ²	1400		
Razem dział: Nawierzchnia					
3 Roboty wykończeniowe					
5 d.3	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 400 x 0,5 x 2 = 400	m ²	400		
6 d.3	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym sr grub. 20 cm 400 x 0,5 x 2 = 400	m ²	400		
7 d.3	Umocnienie poboczy metodą" powierzchniowe utwardzenie podwójne grysami i asfaltem na dł. 400 m 400 x 0,5 x 2 = 400	m ²	400		
8 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	300		
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: