

2 Rozbieg skoczni w dal

<p>2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm</p>	<p>30*1,50</p>	<p>=</p>	<p>45,00 45,00</p>	<p>45,00</p>	<p>m2</p>
<p>2.2 KNR 231/402/4 ławy pod krawężniki, betonowa z oporem</p>	<p>30*0,20*0,15*2+1,5*0,20*0,15</p>	<p>=</p>	<p>1,85 1,85</p>	<p>1,85</p>	<p>m3</p>
<p>2.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</p>	<p>30*2+1,5</p>	<p>=</p>	<p>61,50 61,50</p>	<p>61,50</p>	<p>m</p>
<p>2.4 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm</p>	<p>45</p>	<p>=</p>	<p>45,00 45,00</p>	<p>45,00</p>	<p>m2</p>

