

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA SPRZĘTOWE I WARUNKI TECHNICZNE

„Dostawa 1 sztuki samochodu używanego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobielice”

MINIMALNE WYMAGANIA DLA SAMOCHODU GCBA

SAMOCHÓD UŻYWANY

PARAMETR	WYMAGANIA MINIMALNE	PROPOZYCJE WYKONAWCY
TYP NADWOZIA	-kabina jedno- modułowa zespolona przeznaczona dla sześciu osób; -w tylnej części kabiny siedzenia uchylane, pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia; -sufit kabiny i ściany wewnętrzne ocieplone i wyłożone wykładziną; -podłoga kabiny wykonana z blachy aluminiowej (łezkowej); -wszystkie drzwi kabiny z szybami odsuwanymi; -wewnątrz kabiny zamontowana dodatkowo nagrzewnica wodna lub spalinowa.	
WYPOSAŻENIE	-sygnały dźwiękowe minimum dwu-tonowe; -sygnały świetlne przód (na dachu kabiny) i tył samochodu (na zabudowie); -szperacz pogożeliskowy zamontowany w przedniej części kabiny; -oświetlenie kabiny załogi.	
SILNIK moc silnika	-z zapłonem samoczynnym; -nie mniej niż 149 kW;	

skrzynia biegów napęd układ kierowniczy	-mechaniczna zwykła lub z półbiegami; -na oś tylną; -ze wspomaganiem.	
ZABUDOWA NADWOZIA GAŚNICZEGO	-nadwozie wykonane z profili stalowych obudowanych blachą aluminiową metodą klejoną lub nitowaną; -po dwa schowki z boku zabudowy zamykane żaluzjami aluminiowymi z systemem zabezpieczającym przed samoczynnym opadaniem; -schowki wyłożone blachą aluminiową; - w schowkach wykonanie półek i podestów na podstawowy sprzęt (smok ssawny, redukcje, prądownice, mocowanie na węże, mocowanie pompy szlamowej, piły do drewna, piły do betonu, zestawu hydraulicznego, agregatu prądotwórczego); -w pierwszych schowkach za kabiną pasażerską zamocowany regał wysuwany minimum na cztery aparaty powietrzne; -z tyłu pojazdu schowek zamykany żaluzją, w którym znajduje się autopompa; -układ wodny w przedziale tylnym zabudowany wyposażony w dwie nasady tłoczne W-75; -autopompa o wydajności minimum 2000 l/min z pompą próżniową; -w przedziale autopompy zamontowany manometr; -manuwakometr; -możliwość sterowania obrotami autopompy; -elektroniczny wskaźnik poziomu wody; -elektroniczny wskaźnik środka pianotwórczego; -dozownik środka pianotwórczego ze sterowaniem ręcznym lub automatycznym; -minimum jedna nasada do napełniania wody; -nasada do zasysania ze zbiornika zewnętrznego; - działko wodne na dachu zabudowy; -zabudowa wyposażona w oświetlenie umożliwiające prace wokół samochodu w nocy.	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	-maszt oświetleniowy ze sterowaniem automatycznym minimum 1000 WAT; -szybkie natarcie z minimum 40 metrowym odcinkiem węża zakończony	

	prądownicą; -samochód w kolorze czerwonym- Ral-3000; -błotniki i zderzaki białe; -podwozie zakonserwowane farbą antykorozyjną; -samochód musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania techniczne; -na samochód musi być gwarancja (minimum 12 miesięcy).	
MARKA	Podać typ i model samochodu	