

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary nr ewid. dz.  
341, 366 od km 0+110 do km 0+560

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-04 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0.450		
2	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	1800.000		
3	KNR 2-31 0104-07 D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku lub kamienia smerdyńskiego w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1635.000		
4	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1435.500		
5	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1378.500		
6	KNR 2-31 0114-08 D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m <sup>2</sup>	1378.500		
7	KNR AT-03 0202-01 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1378.500		
8	KNR 2-31 0310-01 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	1350.000		
9	KNR 2-31 0310-02 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -1	m <sup>2</sup>	1350.000		
10	KNR AT-03 0202-02 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1350.000		
11	KNR 2-31 0310-05 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	1350.000		
12	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	16.200		
13	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	300.000		
14	KNR 9-20 0401-05 D-03.03.01	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm wraz z zasypką filtracyjną oraz geowłókniną, wymiar drenażu 30x50 cm	m	60.000		
15	KNR 2-31 0104-03 D-06.03.01a	Pobocza- Warstwy odsączające z piasku lub kamienia smerdyńskiego na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	315.000		
16	KNR 2-31 0114-07 D-06.03.01a	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	285.000		
17	KNR 2-31 0114-08 D-06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>	285.000		
18	KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> Krotność = 2	m <sup>2</sup>	285.000		
19	KNR 2-31 0402-04 D-06.01.02.	Ława betonowa pod krytko trapezowe	m <sup>3</sup>	2.400		
20	KNR 2-01 0515-02 D-08.05.01.a	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych trapezowych na podbudowie	m	30.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: