

Przepustnice bezkołnierzowe


z centrycznym, pojedynczym wałkiem, z uszczelnieniem miękkim

Napędy elektryczne SG (AUMA) bezpośredni oraz typu E
Typ BV-05-2G


STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 3A
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-23-03

Napęd elektryczny SG (Auma)



Napęd elektryczny typu E



Napęd elektryczny SG (Auma)

DN	Typ	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	φV	WAFER		LUG		
													φD	Waga	φD	P	Waga
32	SG-05	181	56	125	33	175	191	275	58	195	291	160	85	19,5	138	28	19,8
40	SG-05	181	56	125	33	175	191	275	58	195	291	160	85	19,5	138	28	19,8
50	SG-05	202	62	140	43	190	191	275	58	195	291	160	100	20,2	155	30	20,6
65	SG-05	225	69	156	46	206	191	275	58	195	291	160	120	31,0	175	35	21,6
80	SG-05	253	92	161	46	211	191	275	58	195	291	160	131	21,3	190	35	23,3
100	SG-05	288	107	181	52	231	191	275	58	195	291	160	152	22,8	225	38	26,0
125	SG-05	320	125	195	56	245	191	275	58	195	291	160	190	24,8	256	40	28,0
150	SG-07	345	135	210	56	260	191	275	58	195	291	160	210	26,5	280	42	30,8
200	SG-10	403	165	238	60	294	216	291	75	205	301	160	270	38,5	340	45	41,1
250	SG-12	464	204	260	68	330	233	313	92	205	301	160	325	51,0	400	62	54,0
300	SG-12	540	240	300	78	370	233	313	92	205	301	160	375	67,0	460	68	71,0

Wymiary w mm, waga w kg

Napęd elektryczny typ E z przekładnią typu R (0-90°C)

DN	Typ	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	φV	WAFER		LUG		
													φD	Waga	φD	P	Waga
32	E-01/R-12	181	56	125	33	156	266	286	68	170	70	200	85	13,8	138	28	14,1
40	E-01/R-12	181	56	125	33	156						200	85	13,8	138	28	14,1
50	E-01/R-12	202	62	140	43	171						200	100	14,5	155	30	14,9
65	E-01/R-12	225	69	156	46	187						200	120	15,3	175	35	15,9
80	E-01/R-12	253	92	161	46	192						200	131	15,6	190	35	17,6
100	E-01/R-12	288	107	181	52	212						200	152	17,1	225	38	20,3
125	E-01/R-12	320	125	195	56	226						200	190	17,1	256	40	20,3
150	E-01/R-12	345	135	210	56	241						200	210	20,8	280	42	25,1
200	E-11/R-16	403	165	238	60	274	285	295	87	215	90	200	210	22,3	280	42	26,6
250	E-31/R-30	464	204	260	68	301	332	120	69	250	390	200	270	28,7	340	45	31,3
300	E-31/R-30	540	240	300	78	341	321	120	93	332	70	200	325	67,0	400	62	70,0
300	E-31/R-30	540	240	300	78	341	321	120	93	332	70	200	375	83,0	460	68	86,0
300	E-31/R-40	540	240	300	78	342	336	125	107	342	100	200	375	83,0	460	68	86,0

Wymiary w mm, waga w kg

tyco

Waterworks Polska

PRZEPUSTNICE